

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ПІДКЛЮЧЕННЮ



Пржектор має бути приєднано до мережі за допомогою гвинтового клемного блоку. Установка і підключення світлодіодного прожектора повинні виконуватися тільки кваліфікованими фахівцями. Проведення монтажу та підключення допускається тільки при знеструмленій електропроводці. Провідники, що забезпечують живлення, з'єднуються з провідниками прожектора відповідно до вимог ПУЕ (провідник L – слугує для підключення фази, провідник N – для підключення нуля, провідник GND – для підключення заземлення).



Значення напруги електричної мережі, до якої здійснюється підключення прожектора, має відповідати зазначеному на упаковці

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Світлодіодний прожектор повинен зберігатись і транспортуватись в упаковці виробника. При зберіганні прожектора необхідно дотримуватися наступних умов: температура навколишнього середовища — від -25°C до +40°C; відносна вологість повітря — не більше 80% при температурі +25°C. Термін зберігання необмежений при дотриманні вищевказаних умов.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації і ресурс світлодіодного прожектора вказані на упаковці. Обмін і повернення виробу можливі за умови дотримання вимог транспортування, зберігання і експлуатації, запропонованих у цій інструкції. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб, якщо:

- Прожектор розбирався або має ознаки механічних пошкоджень;
- На провідниках є ознаки короткого замикання;
- Відсутній чек організації-продавця;
- Упаковка відсутня, або її стан не дозволяє безпечно транспортувати світлодіодний прожектор;
- Порушено умови експлуатації, транспортування і зберігання.

Гарантійний талон:

Найменування	
Артикул	
Дата та місце продажу	
Дата обміну/повернення	
Печатка магазину та підпис продавця	

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробів і деталей без попереднього повідомлення і зміни до інструкції.

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел.: +38(050)5675757.

Вироблено на виробничих потужностях: ФОШАНЬ КАЙЧЕНГ ЛАЙТИНГ Ко., Лтд Адреса: Китай, провінція Гуандун, місто Фошань,

район Наньхай, місто Шішань, вул. Синьє Західна, 16.

Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника.

Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.



Світлодіодний прожектор

VIDEX



VL-F2-305G-12V
VL-F2-305G
VL-F2-505G
VL-F2-1005G
VL-F2-1505G
VL-F2-2005G
VL-F2-4005G

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Світлодіодний прожектор VIDEX – високотехнологічне джерело світла. Забезпечує рівномірний світловий потік і максимальну потужність з першої секунди роботи. Призначений для загального та декоративного освітлення архітектурних об'єктів, торговельних площ, рекламних щитів, створення світлових ефектів, освітлення відкритої території приватних садів та промислових підприємств. Зносостійке покриття корпусу відрізняється довговічністю та високим ступенем захисту від негативного впливу зовнішнього середовища.

Світлодіодний прожектор VIDEX – доцільна та економічна заміна ламп розжарювання та галогенових ламп. Дозволяє економити до 90% енергії, має тривалий термін експлуатації та стійкість до навантажень під час вмикання та вимикання. Не містить шкідливих речовин.

Матеріал виробу: алюміній, полікарбонат.

Товар відповідає вимогам: ДСТУ EN IEC 55015:2021, ДСТУ EN 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017, ДСТУ EN 61547:2016, ДСТУ EN 50581:2014, ДСТУ EN 62321:2014, ДСТУ EN 60598-1:2017, ДСТУ EN 60598-2-5:2018.

Не підлягає утилізації разом із побутовими відходами. Термін придатності до початку використання необмежений.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VL-F2-305G-12V	AC/DC12-48V	30W	3900Lm	3300Lm	Ei	A+	250mA	≥0.95	160x138x26mm	0.44kg
VL-F2-305G	AC100-240V 50Hz/60Hz	30W	4500Lm	4050Lm	Ei	A+	140mA	≥0.95	152x135x28mm	0.45kg
VL-F2-505G		50W	7500Lm	6750Lm	Ei	A+	240mA	≥0.95	185x158x30mm	0.53kg
VL-F2-1005G		100W	15000Lm	13600Lm	Ei	A+	470mA	≥0.95	237x222x32mm	0.84kg
VL-F2-1505G		150W	22500Lm	20000Lm	Ei	A+	720mA	≥0.95	268x229x32.5mm	1.1kg
VL-F2-2005G		200W	30000Lm	27000Lm	Ei	A+	940mA	≥0.95	302x256x34 mm	1.39kg
VL-F2-4005G		400W	60000Lm	54000Lm	Ei	A+	1900mA	≥0.95	452x411x50 mm	3.7kg

12	13	14	15	16	17	18	19	20
90°	50 000 h	Ra ≥ 80	IP65	ON/OFF 25 000	<1 sec.	t°C-30 +50	Not Dimmable	F
21	22	23	24	25	26	27	28	29
VL-F2-305G, VL-F2-505G VL-F2-1005G, VL-F2-1505G, VL-F2-2005G VL-F2-4005G								
0,5 m 1 m								
30	31							

- Вхідна напруга та частота.
- Номинальна потужність.
- Корельована колірна температура.
- Загальний світловий потік .
- Корисний світловий потік (Фусе 120°).
- Клас енергоефективності ¹
- Клас енергоефективності ²
- Вхідна сила струму.
- Коефіцієнт потужності.
- Габаритні розміри виробу.
- Вага виробу.
- Кут випромінювання.
- Номинальний строк служби (L70B50)
- Індекс кольоропередачі.
- Клас захисту від пилу і вологи. Виріб захищено від пилу і струменів води.
- Кількість циклів увімкнення до відмови.
- Час розгоряння до 100% повного світлового потоку.
- Діапазон робочих температур.
- Виріб не сумісний зі світлорегуляторами.
- Виріб придатний для встановлення на/в нормально займисті поверхні.

Джерело світла, що міститься в цьому світильнику, є незамінним. Увесь світильник має бути замінено за досягнення джерелом світла кінця його строку служби. Відсутнє УФ та ІЧ випромінювання. Крива сили світла – С. Максимальна площа проєкції прожектора, що піддається впливу вітру – 0,01м². Максимальна площина проєкції прожектора – 100 м². Максимальна висота встановлення – 6 м. Клас світлорозподілу – П.

¹ – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування джерел світла, затвердженого наказом Міністерства Розвитку Громад, Територій та Інфраструктури України від 23 лютого 2024 року № 172.

² – Відповідно до Технічного регламенту енергетичного маркування електричних ламп та світильників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 340.

ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



Не допускається підключення світлодіодного прожектора до пошкодженої електропроводки.



Забороняється розбирати виріб або самостійно його ремонтувати.



У процесі роботи корпус прожектора може нагріватися. У разі необхідності демонтажу виробу відключіть його від електропроводки і дайте охолонути.




Не допускається експлуатація виробу з пошкодженим корпусом


КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Світлодіодний прожектор.
- Інструкція з експлуатації.
- Пакувальна коробка.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ



Монтаж має виконуватися так, щоб корпус і радіатор не був нічим накритим. В іншому випадку буде порушений тепловідвід і виріб вийде з ладу. Спосіб кріплення – на кріпильний кронштейн.



- Перед початком експлуатації прожектора необхідно довести його температуру до температури навколишнього середовища, в якій він буде використовуватися.
 - Перед встановленням знеструмити живлення (мал.1).
 - Зробіть отвори у поверхні, де буде встановлено прожектор так, щоб вони співпали з отворами у кронштейні. Закріпіть дюбелі в отвори у поверхні (мал.2).
 - Встановіть прожектор на монтажну поверхню і закріпіть його за допомогою гвинтів (мал.3).
 - Відрегулюйте кут нахилу прожектора. Затисніть болти кронштейна для фіксації прожектора (мал.4).
 - Прожектор має бути приєднано до мережі за допомогою гвинтового клемного блоку. Під'єднайте прожектор до мережі згідно зі схемою (мал.5). Ізольуйте з'єднання.
- Подайте напругу (мал.6).

