

Інформація про товар

Назва товару: Драйвер для LED панелей 60W

- Артикул (INDEX): VL-D-Pb60
- Вхідна потужність (P_{in}): 60W (Вт)
- Вхідна напруга: AC 175-250V (В), 50/60 Hz (Гц)
- Вхідний струм: 300mA (мА)
- Вихідна потужність (P_{out}): 54W (Вт) Max
- Вихідна напруга: DC 160-180V (В)
- Вихідний струм: 300mA (мА)
- Потужність без навантаження (P_{no}): <0.50W (Вт)
- Потужність в режимі очікування (P_{sb}): 0.00W (Вт)
- Потужність в мережевому режимі очікування (P_{net}): 0.00W (Вт)
- ККД при повному навантаженні (EF): 90%
- Коефіцієнт потужності ($\cos \phi$): ≥ 0.9
- Драйвер не підходить для затемнення джерела світла.
- Сумісний до LED панелей VIDEX: VL-Pb604W та VL-Pb606W
- Клас захисту від пилу та вологи: IP20 (забезпечено захист від твердих сторонніх предметів розміром більше 12мм. Захист від вологи не передбачено)
- Клас захисту від ураження електричним струмом: II
- Дозволено встановлення на нормально займистих поверхнях
- Діапазон робочих температур: $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$.
 - а) T_a : $+45^{\circ}\text{C}$ — температура навколишнього середовища, за якої виріб може працювати штатно та безпечно.
 - б) T_c : $+75^{\circ}\text{C}$ — максимально допустима температура корпусу (у контрольній точці).
- Матеріал корпусу: полікарбонат
- Габарити: 197x23x17мм
- Вага (нетто): 71г
- Гарантійний термін: 3 роки
- Штрихкод: 4820246489102
- Утилізація: Даний товар не підлягає утилізації разом із побутовими відходами.

